

PROMATCO

PROMATCO

Bachequim

PRODUCTO FORMULADO CON BITUMINES REFINADO Y AGREGADO PETREO, PARA REPARAR AL INSTANTE BACHES, HOYOS, GRIETAS Y CUALQUIER FRACTURA EN CAMINOS DE ASFALTO Y CONCRETO. ALTO DESEMPEÑO.

DESCRIPCION

BACHEQUIM es un producto formulado a base de bitúmenes refinados que mezclados con agregado pétreo de granulometría controlada y aditivos que le proporcionan una extraordinaria adherencia, resistencia y manejabilidad en su aplicación.

USOS

Para reparar instantáneamente baches, grietas y cualquier fractura en caminos pavimentados con concreto hidráulico o asfáltico.

VENTAJAS

- Es un producto listo para usarse sin necesidad de calentamiento previo a diferencia de los pavimentos asfálticos convencionales.
- Su aplicación no requiere de componentes adicionales.
- No requiere personal calificado ni maquinaria especial para su aplicación.

- El producto no se adhiere a los neumáticos de los vehículos.
- Aumenta la vida útil de las carpetas asfálticas y de los concretos.
- Adhiere fuertemente sobre superficies húmedas o secas.
- Se puede abrir el tránsito inmediatamente después de aplicado.
-
-

FORMA DE EMPLEO

El área a reparar se debe limpiar de escombros, polvo suelto y agua encharcada, posteriormente adicionar **BACHEQUIM** de tal manera que sobresalga ligeramente para que al momento de compactarla obtenga el nivel deseado.

Se puede compactar con pisón manual o haciendo pasar un automóvil dado que **BACHEQUIM** no se adhiere a las llantas por lo que es un producto que se puede transitar inmediatamente después de ser aplicado.

RECOMENDACIONES

En áreas no delimitadas se puede obtener una mejor adherencia y aglutinación aplicando **IMPERPRIM SL** como primario.

RENDIMIENTOS

Una cubeta de **BACHEQUIM** cubre aproximadamente un bache de 65x65 cms de área por 4.0 cms de profundidad.

PRESENTACION

El **BACHEQUIM** se surte en :
Cubetas de 24.6 Kg

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRUEBA	METODO	
--------	--------	--

ESPECIFICACION

APARIENCIA	-----	GRANO OSCURO
% MATERIAL NO VOLATIL	ASTM D-2369	90 % - 93 %
ESTABILIDAD EN EL ENVASE	ASTM D-1849	6 MESES

NOTA: LOS DATOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICION DE LABORATORIO

ALMACENAJE

En su envase original el **IMPERQIM LIQUIDO** conserva sus propiedades durante un año.

GARANTIA

IMPERQUIMIA garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un período de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.

[Información](#)